



SIA ZigBee Lichtsteuerung Leuchteninterface DALI

Leistungsmerkmale:

Das Leuchteninterface ist ein funkgesteuerter Universal-Schaltaktor mit integrierter DALI Schnittstelle zum Dimmen von Leuchten. Es ist kombinierbar mit jeder Leuchte, welche über die DALI-Schnittstelle gedimmt werden kann.

Es eignet sich nicht nur für Neubauten, sondern auch für Bestandsbauten, da der nachträgliche Einbau durch den Einsatz von Funktechnologie keine besonderen Anforderungen an die Elektroinstallation stellen. Bei Neubauten und Kernsanierungen hilft es den Planungs- und Verkabelungsaufwand zu reduzieren. Das System kann nach und nach durch neue Komponenten erweitert werden.

Es ermöglicht zum Beispiel:

- Frei konfigurierbare Zuordnung zwischen Bedienelementen und Verbrauchern
- Gruppensteuerung
- Tageslichtabhängige Steuerung
- Präsenzabhängige Steuerung
- Manuelle Steuerung über Tastermodul
- Energiemanagement mit Verbrauchsaufzeichnung





Smart Industry Automation

Technische Daten:

Abmessungen (mm)	120 x 28 x 21 (ab März 2019 verfügbar)
IP Schutz	65
Betriebstemperatur ta:	-20...55°C
Spannungsversorgung	Vin: 195-250V/AC 50Hz
Stromverbrauch	< 2W
Ausgang	DALI
Ausgangsstrom Iout: max.	130mA
Relais Leistung	250V/AC / 6A
Relais-Inrush-Current	(20ms) 165A, (200µs) 800A
Anschlüsse	PE, N, L, LS, 0-10V Schnittstelle
Reichweite	ca. 30 Meter im Gebäude Ca. 100 Meter im Freien
Frequenzbereich	2,4 GHz
Sendeleistung	0...8dBm
IEEE Standard	802.15.4 im 2,4 GHz ISM Band
Kennzeichnung	CE; RoHs
Artikelnummer:	

Technische und lizenzrechtliche Änderungen vorbehalten